

ТЕПЛИЦЫ

(в комплекте с сотовым поликарбонатом, метизами и дверной фурнитурой)
(без монтажа)

Вариант № 1



Расстояние между дугами - 1 м., 7 продольных стяжек, труба 20*20*1.5			
Длина (м)	Ширина (м)	Высота (м)	Сотовый поликарбонат 4мм «Verolux»
4	3	2,1	16 800
6			21 350
8			25 500
10			30 450
12			35 650

Тип каркаса: стальная профильная труба.

Тип дуг каркаса: цельногнутая неразъемная 20*20 мм, толщина стенки 1,5 мм.

Расстояние между дугами: 1 м.

Тип покраски: заводская полимерная.

Продольные стяжки: 7 штук.

Двери и форточки: в каждом торце дверь (90 см) + форточка (40*85 см).

Выдерживаемые нагрузки: до 50 кг/ м².

Вариант № 2



Расстояние между дугами - 1 м., 7 продольных стяжек, труба 2*20*1.5			
Длина (м)	Ширина (м)	Высота (м)	Сотовый поликарбонат 4мм «Verolux»
4	3	2,1	17 500
6			22 000

8			26 600
10			31 100
12			35 600

Тип каркаса: стальная профильная труба.

Тип дуг каркаса: цельногнутая неразъемная 20*20 мм, толщина стенки 1,5 мм.

Расстояние между дугами: 1 м.

Тип покраски: заводская полимерная.

Продольные стяжки: 7 штук + стрингеры для жесткости.

Двери и форточки: в каждом торце дверь (90 см) + форточка (40*85 см).

Выдерживаемые нагрузки: до 60 кг/ м².

Вариант № 3



Расстояние между дугами - 1 м., 7 продольных стяжек, труба 40*20*1.5 - в арках и 40*40*1,5 - основание			
Длина (м)	Ширина (м)	Высота (м)	Сотовый поликарбонат 4мм «Verolux»
4	3	2,1	22 000
6			27 900
8			33 700
10			39 600

Тип каркаса: стальная профильная труба.

Тип дуг каркаса: цельногнутая неразъемная 40*20 мм, толщина стенки 1,5 мм.

Расстояние между дугами: 1 м.

Тип покраски: заводская полимерная.

Продольные стяжки: 7 штук.

Двери и форточки: в каждом торце дверь (90 см) + форточка (40*85 см).

Выдерживаемые нагрузки: до 100 кг/м².

Вариант № 4



Расстояние между дугами - 1 м., 7 продольных стяжек, сдвоенных до середины, труба 20*20*1.5			
Длина (м)	Ширина (м)	Высота (м)	Сотовый поликарбонат 4мм «Verolux»
4	3	2,1	31 000
6			40 100
8			49 200
10			57 000
12			59 800

Тип каркаса: стальная профильная труба.

Тип дуг каркаса: цельногнутая неразъемная 20*20 мм, толщина стенки 1,5 мм.

Расстояние между дугами: 1м.

Тип покраски: заводская полимерная.

Продольные стяжки: 7 штук - сдвоенные до середины.

Двери и форточки: в каждом торце дверь (90 см) + форточка (40*85 см).

Выдерживаемые нагрузки: до 80 кг/м².

Вариант № 5



Расстояние между дугами - 1 м., 7 продольных стяжек, сдвоенных до земли, труба 20*20*1.5			
Длина (м)	Ширина (м)	Высота (м)	Сотовый поликарбонат 4мм «Verolux»
4	3	2,1	22 600
6			29 100
8			35 600
10			42 100
12			48 600

Тип каркаса: стальная профильная труба.

Тип дуг каркаса: цельногнутая неразъемная 20*20 мм, сдвоенная до земли толщина стенки 1,5 мм.

Расстояние между дугами: 1 м.

Тип покраски: заводская полимерная.

Продольные стяжки: 7 штук сдвоенные до земли.

Двери и форточки: в каждом торце дверь (90 см) + форточка (40*85 см).

Выдерживаемые нагрузки: до 120 кг/м².

Цены на услуги специалистов по монтажу:

Установка теплиц:

4 метра - 4 500 руб.

6 метров - 5 500 руб.

8 метров - 6 500 руб.

10 метров - 7 500 руб.

12 метров - 8 500 руб.

Установка теплицы №4:

4 метра - 7 000 руб.

6 метров - 8 500 руб.

8 метров - 10 000 руб.

10 метров - 11 500 руб.

12 метров - 13 000 руб.

Доставка:

В черте города - от 1500 руб.

Дополнительные услуги:

Основание из ленточного фундамента 400*150 мм. - 1 200 руб./п.м.

Дополнительная информация:

Срочное изготовление - дополнительно от 10 до 30 % от общей стоимости изделия. Изготовление изделия по эскизам заказчика нестандартных размеров - дополнительно от 10 до 50 % к общей стоимости.

ВНИМАНИЕ! Цены, указанные в прайс-листе являются ориентировочными! Точную стоимость может озвучить менеджер только после выезда на объект, так как цена зависит от сложности работ, удаленности объекта, условий для монтажа и многих других факторов.